



BLACHOTRAPEZ s.r.o.
Vojtaššákova 604, 027 44 Tvrdosín
tel. +421 43 53 92 096
e-mail: tvrdosin@blachotrapez.sk

ZÁRUČNÝ LIST

Č.

Blachotrapez udeľuje



ÚDAJE O VÝROBKU:

Č. objednávky:

Č. faktúry:

Materiál:

Množstvo, MJ:

Profil:

Farba:

ZÁRUKA PLATÍ PO VYPLNENÍ U PREDAJCU!

Týmto potvrdzujem, že mi boli dodané Záručné podmienky,
Podmienky prepravy, uskladnenia a údržby a montážne pokyny.

PODPIS ZÁKAZNÍKA

DÁTUM, PEČIATKA A PODPIS PREDÁVAJÚCEHO

317

NÁVRATKA

k Záručnému listu:

Č. faktúry (Blachotrapez):

Č. objednávky (Blachotrapez):

Vyplní zhotoviteľ

1. Meno a priezvisko/názov firmy:

2. Montáž prebehla v období od do

3. Adresa montáže (mesto, ulica, č. domu)

4. Podpis osoby zodpovednej za montáž

Týmto potvrdzujem, že mi boli dodané Záručné podmienky,
Podmienky prepravy, uskladnenia a údržby a montážne pokyny.

PODPIS ZÁKAZNÍKA

317

ZÁRUKA PLATÍ PO VYPLNENÍ U PREDAJCU!

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

BLACHOTRAPEZ poskytuje záruku na perforáciu plechu:
35 rokov- na ocelovú krytinu PLADUR Relief IceCrystal/Wood 
30 rokov- na ocelovú krytinu SUPERIOR HB
25 rokov- na ocelovú krytinu PLADUR Wrinkle Mat 
25 rokov- na ocelovú krytinu Aluzinc 185- SPE (Easy Film)
15 rokov- na hliníkovú krytinu Polyester Standard (lesk, mat)
10 rokov- na ocelovú krytinu Polyester Standard (lesk, mat)
40 rokov- na ocelovú krytinu Colorcoat HPS 200Ultra
Vrátane 15-ročnej záruky proti rozvrstveniu na krytiny vyrobené z materiálu SUERIOR HB a 15-ročnej záruky proti rozvrstveniu pre ostatné plechy. Záruka do 40 rokov sa poskytuje na krytiny vyrobené z materiálu Colorcoat HPS200 Ultra*.

*Viac informácií na samostatnom záručnom tlačive Záručný list HPS.

Záručný list bez poradového čísla a podpisu predajcu je neplatný. Záruka platí na území Slovenskej republiky a na území krajín s podobnými klimatickými podmienkami (pre produkty ThyssenKrupp Steel v európskych krajinách na juh od 46° rovnobežky bude záruka prispôsobená klimatickým podmienkam prevládajúcim v regióne) za nasledujúcich podmienok:

1. Montáž bola vykonaná v súlade so stavebnými normami a technickými a stavebnými predpismi a postupmi. Záruka sa nevzťahuje na krytinu, ktorá bola použitá vo vzdialenosti menšej ako 5 km od brehu mora.
2. Montáž krytiny sa uskutočnila pred uplynutím 3 mesiacov od dátumu zakúpenia.
3. Preprava, uskladnenie, údržba a montáž prebehli v súlade s určením a pokynmi výrobcu v normálnych podmienkach.
4. Vzniknuté poškodenia sú výhradne výsledkom kvalitatívnej chyby produktu a nevyplyvajú z normálneho používania. Ohniská korózie budú okamžite ošetrené vrstvou ochranného náteru.
5. Záruka sa nevzťahuje na chemickú reakciu medzi výrobkom a inými konštrukčnými prvkami. Krytina nie je v styku so skorodovanými predmetmi, agresívnymi chemikáliami, dymom, medou a vodou stekajúcou z povrchov pokrytých medou
6. Nedošlo k poškodeniu v dôsledku zlej prepravy, rezania a montáže plechu nevhodnými nástrojmi, v dôsledku biologického napadnutia (napr. mach, riasy), požiaru a iných udalostí spôsobených vyššou mocou, mechanických poškodení, teroristických útokov a pod.
7. Reklamovaná časť predstavuje minimálne 5% povrchu poškodeného kusu plechu.
8. Z technických a technologických dôvodov sa záruka nevzťahuje na vnútornú stranu plechu.
9. Záruka sa nevzťahuje na vnútornú časť priečneho prekrýtia.
10. Minimálny sklon zastrešenia alebo inej plochy pokrytej trapézovým plechom a/alebo strešným panelom je 9°, škridlovou krytinou 14°. Stavebná konštrukcia musí zabezpečovať voľný odtok dažďovej vody.
12. Pred montážou krytiny si prekontrolujte odtiene farby jednotlivých kusov.
13. Prípustná pracovná teplota pri spracovávaní plechu nemôže byť nižšia ako +10°C pri strojom spracovaní a +5°C pri ručnom spracovaní.
14. Všetky rezné hrany musia byť vhodne ošetrené. Záruka sa nevzťahuje na koróziu a drobné rozvrstvenie na rezných hranách (aj továrenských). Je to šírenie korózie na rezných hranách.
15. Pri montáži krytiny na drevenú konštrukciu boli použité spĺňajúce spĺňajúce najvyššie kvalitatívne požiadavky, tabuľové plechy a ostatné príslušenstvo dodávané spoločnosťou BLACHOTRAPEZ, žiadnym iným výrobcom.
16. Pre nárokovateľnosť tejto záruky je kupujúci povinný oznámiť spoločnosti BLACHOTRAPEZ písomne vzniknutú chybu v termíne do 14 dní od dátumu jej zistenia, pri nesplnení tejto podmienky stráca nárok na záruku.
17. Rozsah zodpovednosti spoločnosť BLACHOTRAPEZ vyplývajúci zo záruky sa vzťahuje výhradne na postup, pri ktorom Výrobca vydá Odberateľovi nepoškodený tovar alebo vráti hodnotu poškodeného tovaru (so zohľadnením obdobia od výroby plechu), a súčasne Odberateľ vráti chybný tovar Výrobcom. Spôsob vybavenia reklamácie si vyberá BLACHOTRAPEZ. Nároky iného druhu sú vylúčené v zákonom stanovenom rozsahu.
18. Spoločnosť BLACHOTRAPEZ nezodpovedá za žiadne nepriame alebo priame straty a ďalšie škody, ktoré vzniknú v súvislosti s poškodením, na ktoré sa záruka vzťahuje. Nároky Odberateľa z titulu iných škôd vzniknutých v dôsledku fyzického poškodenia po vydaní tovaru ako škody vzniknuté na samotnom tovare sú vylúčené.
19. Spoločnosť BLACHOTRAPEZ vydá do 30 dní od nahlásenia reklamácie písomne alebo telefonicky svoje stanovisko vo veci posúdenia reklamácie, spôsobu a pravidiel jej plnenia a v prípade jej neuznania uvedie zákazníkovi dôvody takehoto rozhodnutia.
20. Poskytnutie záruky vylučuje zodpovednosť predávajúceho z titulu záruky za vady. Záruka na predaný spotrebný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani neruší spotrebiteľské práva v zmysle čl. 22 (1) poľského Občianskeho zákonníka.
21. Nutnou podmienkou udelenia záruky je, že kupujúci zašle návratku záručného listu v termíne do 14 dní od ukončenia montáže (najneskôr do 3 mesiacov od dátumu zakúpenia). Kupujúci je povinný zaslať návratku doporučenou zásielkou s doručenkou na adresu: BLACHOTRAPEZ s.r.o. Vojaššáková 604, 027 44 Tvrdošín a uschovať doklad o zaslaní zásielky spolu so záručným listom a dokladom o kúpe počas trvania záruky. V prípade nesplnenia niektorej z uvedených podmienok alebo v prípade, ak kupujúci nesprávne vyplní uvedenú

Prepravné a skladovacie pokyny pre pozinkované, aluzinkové a poplastované plechy:

PREPRAVA A SKLADOVANIE

1. Pri prenášaní dlhých kusov plechu treba zabezpečiť také množstvo ľudí, aby sa predišlo posúvaniu plechov po sebe a ich prehybaniu a chytať ich na mieste prelisov (vlín), kde sú najpevnejšie. Presúvaním plechov po sebe alebo po podklade vzniká riziko poškodenia povlaku.
2. Ak je potrebné uskladniť krytinu na dlhšie obdobie (max. 3 mesiace), ihneď odstráňte ochrannú fóliu: ak ponecháte ochrannú fóliu na výrobkoch vystavených slnečnému žiareniu a vlhkosti, môže dôjsť k poškodeniu laku a ťažkostiam pri odstraňovaní fólie alebo zvyškom lepidla.
3. Počas uskladnenia chráňte výrobky pred náhlymi zmenami teploty a vlhkosti vzduchu, ktoré spôsobujú kondenzáciu vodnej pary. Nedodržanie uvedeného môže byť príčinou výskytu bielych škvrín (pozinkované plechy) alebo čiernych škvrín (aluzinkové plechy) a poškodenia vrchného laku (farebný plech). Preto krytinu skladujte na suchom a dobre vetranom mieste, v dostatočnej vzdialenosti od agresívne reagujúcich materiálov nevystavujte ju priamemu slnečnému žiareniu a vode (hrozí zaparenie krytiny)
4. Oddelte krytinu od podlahy na min. 20 cm.
5. Jednotlivé kusy krytiny oddelte tenkými dištančnými podložkami alebo postavte nastojato napr. k stene.
6. Ak je potrebné na krátky čas umiestniť krytinu v otvorenom priestore (na čas montážnych prác), zabezpečte pozdĺžny sklon plechu (odvedenie vlhkosti). Zabezpečte dobré odvetranie.
7. Dbajte na to, aby bol celý povrch plechov suchý.

STRIHANIE PLECHU

Na strihanie v žiadnom prípade nepoužívajte nástroje vytvárajúce teplo (náhly nárast teploty) napr. uhlovú brúsku. Tým sa poškodí organický a zinkový povlak a v dôsledku toho dochádza ku korózii. Vymršťované piliny padajú na plech a roztápajú sa vo vrchnej vrstve laku a zapríčiňujú tak vznik koróznych ohnísk. Preto neodporúčame používať v blízkosti miesta uskladnenia krytiny tento typ náradia. Na strihanie používajte vibračné nožnice. Maximálne dĺžky, v akých dodávame strešnú krytinu sú: 5,75m (Kings, Diament), 5,97m (Germania, Talia) a 6-12m v prípade trapézu (závisí od konkrétneho profilu). Toto obmedzenie je spôsobené rozpinavosťou materiálu, vplyvom teploty, navyše pri väčších dĺžkach je aj väčšie riziko poškodenia plechu pri preprave, montáži aj manipulácii. Ak sa na plechu vyskytne poškodenie spôsobené zaparením (zavlnutím) alebo mechanické poškodenia, môže to oddialiť riešenie prípadnej reklamácie.

ÚDRŽBA

1. V súlade s platnou normou PN-EN 12944-2:2001 sa vrchná vrstva v závislosti od materiálu po vystavení klimatickým vplyvom nemení v rámci konkrétnej klasifikácie vonkajšieho prostredia v dlhších veľmi obdobiach (definuje záruka) pod podmienkou, že bude zabezpečená údržba krytiny v dobrom stave pravidelným umývaním a že sa bude predchádzať kontaktu krytiny s korozívnymi materiálmi alebo veľmi silnému znečisteniu.
2. V tomto období bude krytina bez zmien. K zmenám môže dôjsť len vo vonkajšom vzhľade, napríklad k zmatneniu spôsobujúcemu pomalú zmenu farby a lesku.
3. K intenzívnejšiemu zhoršeniu kvality môže dôjsť v prípade vystavenia krytiny pôsobeniu mimoriadne náročných a nepriaznivých podmienok ako vysoká úroveň UV žiarenia, priame emisie škodlivín alebo znečistenia, ktoré dážď nezmyje.
4. Dbajte na to, aby bolo náradie používané pri montáži v dobrom stave a nespôsobovalo žiadne poškodenie materiálu.
5. Po skončení montáže krytiny venujte zvýšenú pozornosť poškodeniu krytiny a odstráňte všetky piliny, nity, skrutky a rozličný nevyhnutný odpad. Rezné hrany (aj továrenské) a poškodenia vhodne zabezpečte. Na tieto miesta sa záruka nevzťahuje.
6. Pre zabezpečenie optimálneho vzhľadu a životnosti krytiny odporúčame po 1 roku uskutočniť kontrolu krytiny. Tá umožní posúdiť frekvenciu kontrol, umývania a údržby. Toto obdobie závisí od prostredia. Ide najmä o také miesta, ktoré sa nečistia prirodzeným spôsobom. Umývanie a údržba musia prebiehať odborným spôsobom. Kupujúci je povinný zdokladovať pravidelnú údržbu.
7. Na umývanie a údržbu používajte špeciálne prostriedky. Odstraňujte listie, trávu, zeminu a iné predmety.
8. Pravidelne čistite miesta, na ktorých sa zhromažďuje špina a nečistoty a kde sa krytina nezmýva pravidelne zrážkami.
9. Systematicky kontrolujte a opravujte lokálne poškodenia, ktoré môžu spôsobiť rýchlejšie zničenie krytiny alebo koróziu podkladu.
10. Montáž plechu musí prebehnúť takým spôsobom, aby ste obmedzili chôdzu po už namontovaných kusoch. Hrozí riziko poškodenia lakovaného povrchu.
11. Ak je to nevyhnutné, kráčajte po dne vlny tak, aby ste nespôsobili deformácie a venujte mimoriadnu pozornosť tomu, aby ste na podrážkách nemali piliny po rezaní a spracovaní plechu. Piliny, ktoré vznikajú pri rezaní plechu a môžu sa zapichnúť do podrážok na topánkach, vytvárajú pri chôdzi po plechu škrabance na lakovanom povrchu. Odporúčame používať topánky s mäkkou podrážkou.

Nedodržiavanie uvedených pokynov môže mať za následok zamietnutie reklamácie. V prípade pochybností nás kontaktujte na tel. č. **043/ 539 20 69** alebo mailom na **peter.kozak@blachotrapez.eu**

DÔLEŽITÉ:

Návratku prineste na predajné miesto, vyplňte ju spolu so zamestnancom a vyplnenú zašlite do 14 dní od ukončenia montáže (najneskôr do 3 mesiacov od dátumu zakúpenia) na adresu:

BLACHOTRAPEZ s.r.o., Vojaššáková 604, 027 44 Tvrdošín

Záručný list si uschovajte počas záručnej doby spolu s potvrdením o zaslaní NÁVRATKY a dokladom o zaplatení. V prípade, že bude niektorý z uvedených dokladov chýbať alebo ho kupujúci nesprávne vyplní, spoločnosť BLACHOTRAPEZ zamietne jeho reklamačné nároky vyplývajúce z tejto Záruky.

ZÁRUKA PLATÍ PO VYPLNENÍ U PREDAJCU!