



PREHLÁSENIE O VLASTNOSTIACH No. 10/PP/ZYR

1. Jedinečné identifikačné kódy produktov:

Strešné krytiny	
Finnera TS52-330-1140	Monterrey TS39-350-1100
Ruukki Hyygge	Monterrey Grand TS54-350-1100
Ruukki Frigge TS41-350-1185	Monterrey FEB Forma TS44-350-1100
Adamante TS55-350-1125	Decorrey Grand TS43-350-1130
Krytiny so stojatou drážkou	
Classic SR35-475C	Soffit
Classic SR35-475D	
Classic SR35-475M	
Classic Silence SR35-475C	
Classic Silence SR35-475D	
Trapézové profily	
Trapézový profil T20-72-1095	Trapézový profil T40-119-925
Trapézový profil T20-29-1095	Trapézový profil T40-40-925
Trapézový profil T20-29W-1095	Trapézový profil T40-119X-925
Trapézový profil T35-119-1035	Trapézový profil T40-40X-925
Trapézový profil T35-40-1035	
Trapézový profil T35-119X-1035	
Trapézový profil T35-40X-1035	
Trapézový profil T35-40XW-1035	

2. Účel použitia:

Strešné krytiny:

Samonosné profilované kovové výrobky pre strechy.

Krytiny so stojatou drážkou:

Samonosné profilované kovové výrobky pre strechy, stropy, podhl'ady, vonkajšie a vnútorné obklady.

Trapézové profily:

Samonosné profilované kovové výrobky pre strechy, stropy, podhl'ady, vonkajšie a vnútorné obklady.

3. Výrobca:

Ruukki Polska Sp. z o.o.
ul. Jaktorowska 13
96-300 Żyrardów, Poland

4. Autorizovaný zástupca: Neurčený

5. AVCP úroveň:

reakcia na oheň: 3

reakcia pri vonkajšom požiari – krytina Classic Silence: 3

ďalšie vlastnosti: 4

6a. Harmonizovaná norma: Je v súlade s prílohou ZA harmonizovanej normy EN 14782:2006 "Samonosný plech na strešnú krytinu, obvodový plášť a vnútorné obloženie. Špecifikácia výrobku a požiadavky"

Vyrozumený subjekt: **Instytut Techniki Budowlanej (ITB) (1488)**
Zoznam povrchových úprav klasifikovaných vyššie uvedeným subjektom pri reakcii na oheň:
Polyester 25 µm
Test reakcie na oheň – krytina Classic Silence
Reakcia pri vonkajšom požiari – krytina Classic Silence

VTT Expert Services Oy (0809)
Zoznam povrchových úprav klasifikovaných vyššie uvedeným subjektom pri reakcii na oheň:
Polyester Rough matt 30 µm
GreenCoat Purex 26 µm
GreenCoat Crown BT 26 µm
GreenCoat Pural BT 50 µm
GreenCoat Pural BT matt 50 µm
GreenCoat Hiarc 27 µm
GreenCoat Hiarc matt 27 µm

SP Technical Research Institute of Sweden (NB 0402)
Zoznam povrchových úprav klasifikovaných vyššie uvedeným subjektom pri reakcii na oheň:
Hard Coat Satyna 50 µm

7. Deklarované vlastnosti: Technické vlastnosti uvedených produktov sú k dispozícii v prílohe tohto Prehlásenia o vlastnostiach.

Technické vlastnosti uvedených produktov sú v súlade s požadovanými vlastnosťami. Toto Prehlásenie o vlastnostiach sa vydáva v súlade s nariadením (EU) č. 305/2011 pod výhradnú zodpovednosť výrobcu uvedeného vyššie.

Toto Prehlásenie o vlastnostiach je k dispozícii na www stránkach spoločnosti Ruukki:
<https://www.ruukki.com/svk/produkty-pre-strechy/podpora-na-stiahnutie>

Podpísané pre a v mene výrobcu:



Adam Korol
Senior Vice President
Building Components

Helsinki, 26.03.2020

Príloha 1 k Prehláseniu o vlastnostiach č. 10/PP/ZYR – Strešné krytiny

Výrobca: Ruukki Polska Sp. z o.o., ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów, Poland

Produkt		Finnera TS52-330-1140	Ruukki Hyygge	Ruukki Frigge TS41-350-1185	Adamante TS55-350-1125
Deklarované vlastnosti					
Mechanická odolnosť:		NPD (žiadna vlastnosť nie je prehlásená)			
Vodotesnosť:		Splnené			
Zmena rozmerov:		Oceľ: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$			
Rozmerové tolerancie:		Hrúbka materiálu: EN 10143:2006 Tvar produktu: EN 508-1:2014			
Uvoľňovanie regulovaných látok:		NPD (žiadna vlastnosť nie je prehlásená)			
Požiarna odolnosť z exteriéru:		B _{roof} (CWFT) pre finálne použitie ako zastrešenie, NPD pre ostatné použitie			
Reakcia na oheň (oceľová krytina s organickou povrchovou úpravou):		GreenCoat Purex 26 µm: A1-s1, d0 GreenCoat Crown BT 26 µm: A2-s1, d0		Polyester 25 µm: A1 Polyester Rough matt 30 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Purex 26 µm: A1-s1, d0 GreenCoat Crown BT 26 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT 50 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT matt 50 µm: A2-s1, d0 Hard Coat Satyna 50 µm: A2-s2, d0	Polyester 25 µm: A1 Polyester Rough matt 30 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Purex 26 µm: A1-s1, d0 GreenCoat Crown BT 26 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT 50 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT matt 50 µm: A2-s1, d0
Trvanlivosť:	Typ ocele a typ povrchovej úpravy:	<u>S280GD+Z275</u> GreenCoat Purex 26 µm (Ruukki® 40) GreenCoat Crown BT 26 µm (Ruukki® 40)		<u>S280GD+Z275</u> Polyester 25 µm (Ruukki® 30) Polyester Rough matt 30 µm (Ruukki® 30 matt) GreenCoat Purex 26 µm (Ruukki® 40) GreenCoat Crown BT 26 µm (Ruukki® 40) GreenCoat Pural BT 50 µm (Ruukki® 50 Plus) GreenCoat Pural BT matt 50 µm (Ruukki® 50 Plus matt) Hard Coat Satyna 50 µm	<u>S280GD+Z275</u> Polyester 25 µm (Ruukki® 30) Polyester Rough matt 30 µm (Ruukki® 30 matt) GreenCoat Purex 26 µm (Ruukki® 40) GreenCoat Crown BT 26 µm (Ruukki® 40) GreenCoat Pural BT 50 µm (Ruukki® 50 Plus) GreenCoat Pural BT matt 50 µm (Ruukki® 50 Plus matt)
	Hrúbka ocele (podľa EN 508-1:2014):	0,50 mm	0,60 mm	0,50 mm	0,50 mm
	Typ a hrúbka spodnej povrchovej úpravy:	Epoxy min. 7 µm			

Detailná produktová/materiálová špecifikácia je uvedená v potvrdení objednávky alebo v dodacích dokumentoch.

Príloha 2 k Prehláseniu o vlastnostiach č. 10/PP/ZYR – Strešné krytiny

Výrobca: Ruukki Polska Sp. z o.o., ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów, Poland

Produkt		Monterrey FEB Forma TS44-350-1100	Monterrey Grand TS54-350-1100	Monterrey TS39-350-1100	Decorrey Grand TS43-350-1130
Deklarované vlastnosti					
Mechanická odolnosť:		NPD (žiadna vlastnosť nie je prehlásená)			
Vodotesnosť:		Splnené			
Zmena rozmerov:		Oceľ: 12 x 10 ⁻⁶ K ⁻¹			
Rozmerové tolerancie:		Hrúbka materiálu: EN 10143:2006 Tvar produktu: EN 508-1:2014			
Uvoľňovanie regulovaných látok:		NPD (žiadna vlastnosť nie je prehlásená)			
Požiarna odolnosť z exteriéru:		B _{roof} (CWFT) pre finálne použitie ako zastrešenie, NPD pre ostatné použitie			
Reakcia na oheň (oceľová krytina s organickou povrchovou úpravou):		Polyester 25 µm: A1 Polyester Rough matt 30 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Purex 26 µm: A1-s1, d0 GreenCoat Crown BT 26 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT matt 50 µm: A2-s1, d0	Polyester 25 µm: A1 Polyester Rough matt 30 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Purex 26 µm: A1-s1, d0 GreenCoat Crown BT 26 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT 50 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT matt 50 µm: A2-s1, d0	Polyester 25 µm: A1 (CWFT) Polyester matt 29 µm: NPD Polyester Rough matt 30 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Purex 26 µm: A1-s1, d0 GreenCoat Crown BT 26 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT 50 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT matt 50 µm: A2-s1, d0	
Trvanlivosť:	Typ ocele a typ povrchovej úpravy:	<u>S280GD+Z275</u> Polyester 25 µm (Ruukki® 30) Polyester Rough matt 30 µm (Ruukki® 30 matt) GreenCoat Purex 26 µm (Ruukki® 40) GreenCoat Crown BT 26 µm (Ruukki® 40) GreenCoat Pural BT matt 50 µm (Ruukki® 50 Plus matt)	<u>S280GD+Z275</u> Polyester 25 µm (Ruukki® 30) Polyester Rough matt 30 µm (Ruukki® 30 matt) GreenCoat Purex 26 µm (Ruukki® 40) GreenCoat Crown BT 26 µm (Ruukki® 40) GreenCoat Pural BT 50 µm (Ruukki® 50 Plus) GreenCoat Pural BT matt 50 µm (Ruukki® 50 Plus matt)	<u>S280GD+Z275</u> Polyester 25 µm (Ruukki® 30) Polyester Rough matt 30 µm (Ruukki® 30 matt) GreenCoat Purex 26 µm (Ruukki® 40) GreenCoat Crown BT 26 µm (Ruukki® 40) GreenCoat Pural BT 50 µm (Ruukki® 50 Plus) GreenCoat Pural BT matt 50 µm (Ruukki® 50 Plus matt) <u>S280GD+ZM140</u> <u>S280GD+ZM120</u> Polyester 25 µm (Ruukki® 20) Polyester matt 29 µm (Ruukki® 20 matt)	
	Hrúbka ocele (podľa EN 508-1: 2014):	0,50 mm			
	Typ a hrúbka spodnej povrchovej úpravy:	Epoxy min. 7 µm			

Detailná produktová/materiálová špecifikácia je uvedená v potvrdení objednávky alebo v dodacích dokumentoch.

Príloha 3 k Prehláseniu o vlastnostiach č. 10/PP/ZYR – Krytiny so stojatou drážkou

Výrobca: Ruukki Polska Sp. z o.o., ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów, Poland

Produkt Deklarované vlastnosti		Classic Silence SR35-475C SR35-475D	Classic SR35-475C SR35-475D SR35-475M	Soffit
Mechanická odolnosť:		NPD (žiadna vlastnosť nie je prehlásená)		
Vodotesnosť:		Splnené pre neperforované profily, NPD pre perforované profily		
Zmena rozmerov:		Oceľ: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$		
Rozmerové tolerance:		Hrúbka materiálu: EN 10143:2006 Tvar produktu: EN 508-1:2014		
Uvoľňovanie regulovaných látok:		NPD (žiadna vlastnosť nie je prehlásená)		
Požiarna odolnosť z exteriéru:		Broof (t1) pre finálne použitie ako zastrešenie, pri použití medzikusu RA1ACJ pre pozdĺžne napojenie krytiny. NPD pre ostatné použitie	Broof (CWFT) pre finálne použitie ako zastrešenie, NPD pre ostatné použitie	
Reakcia na oheň (oceľová krytina s organickou povrchovou úpravou):		Oceľový profil s farebnou povrchovou úpravou (zoznam povrchových úprav uvedený nižšie) a pridanou antikondenzačnou protihlukovou vrstvou na spodnej strane: B-s1, d0	Polyester 25 µm: A1 (CWFT) Polyester matt 29 µm: NPD Polyester Rough matt 30 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Purex 26 µm: A1-s1, d0 GreenCoat Crown BT 26 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT 50 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT matt 50 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Hiarc / Hiarc matt 27 µm: A1-s1, d0	Polyester 25 µm: A1 (CWFT) Polyester matt 29 µm: NPD Polyester Rough matt 30 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Purex 26 µm: A1-s1, d0 GreenCoat Crown BT 26 µm: A2-s1, d0 Polyester wood 25 µm: A1 (CWFT) Polyester wood 30 µm: NPD
Trvanlivosť:	Typ ocele a typ povrchovej úpravy:	<u>S280GD+Z275</u> Polyester 25 µm (Ruukki® 30) Polyester Rough matt 30 µm (Ruukki® 30 matt) GreenCoat Purex 26 µm (Ruukki® 40) GreenCoat Crown BT 26 µm (Ruukki® 40) GreenCoat Pural BT 50 µm (Ruukki® 50 Plus) GreenCoat Pural BT matt 50 µm (Ruukki® 50 Plus matt) GreenCoat Hiarc 27 µm GreenCoat Hiarc matt 27 µm <u>S280GD+ZM140</u> <u>S280GD+ZM120</u> Polyester 25 µm (Ruukki® 20) Polyester matt 29 µm (Ruukki® 20 matt)		<u>S280GD+Z275</u> Polyester 25 µm Polyester Rough matt 30 µm GreenCoat Crown BT 26 µm <u>S280GD+ZM140</u> <u>S280GD+ZM120</u> Polyester 25 µm Polyester matt 29 µm <u>DX51D+Z275</u> <u>DX51D+ZM140</u> <u>DX51D+ZM120</u> Polyester wood 25 µm Polyester wood 30 µm
	Hrúbka ocele (podľa EN 508-1:2014):	0,50 mm 0,60 mm		0,40 mm 0,45 mm 0,50 mm
	Typ a hrúbka spodnej povrchovej úpravy:	Epoxy min. 7 µm		

Detailná produktová/materiálová špecifikácia je uvedená v potvrdení objednávky alebo v dodacích dokumentoch.

POZNÁMKA: krytinu Classic je možné vyrábať aj s antikondenzačnou protihlukovou vrstvou podľa normy EN 14782. Classic Silence sa na Slovensku predáva/uvádza pod názvom Classic s filcom. Soffit je možné vyrábať aj v perforovanej verzii.

Príloha 4 k Prehláseniu o vlastnostiach č. 10/PP/ZYR – Trapézové profily

Výrobca: Ruukki Polska Sp. z o.o., ul. Jaktorowska 13, 96-300 Żyrardów, Poland

Produkt		Trapézový profil T20	Trapézový profil T35	Trapézový profil T40
Deklarované vlastnosti				
Mechanická odolnosť:		0,50 (S280GD): 700 mm 0,60 (S280GD): 1000 mm 0,70 (S280GD): 1100 mm 0,60 (S320GD): 1100 mm 0,70 (S320GD): 1200 mm	0,50 (S280GD): 800 mm 0,60 (S280GD): 1700 mm 0,70 (S280GD): 2300 mm 0,60 (S320GD): 2200 mm 0,70 (S320GD): 2300 mm	0,50 (S280GD): 800 mm 0,60 (S280GD): 1700 mm 0,70 (S280GD): 2300 mm 0,60 (S320GD): 2200 mm 0,70 (S320GD): 2300 mm
Vodotesnosť:		Splnené pre neperforované profily, NPD pre perforované profily		
Zmena rozmerov:		Oceľ: $12 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$		
Rozmerové tolerancie:		Hrúbka materiálu: EN 10143:2006 Tvar produktu: EN 508-1:2014		
Uvoľňovanie regulovaných látok:		NPD (žiadna vlastnosť nie je prehlásená)		
Požiarna odolnosť z exteriéru:		B _{roof} (CWFT) pre finálne použitie ako zastrešenie, NPD pre ostatné použitie		
Reakcia na oheň (oceľová krytina s organickou povrchovou úpravou):		Pozink Z275: A1 (CWFT) Polyester 25 µm: A1 (CWFT) Polyester matt 29 µm: NPD Polyester Rough matt 30 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Purex 26 µm: A1-s1, d0 GreenCoat Crown BT 26 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT 50 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Pural BT matt 50 µm: A2-s1, d0 GreenCoat Hiarc 27 µm: A1-s1, d0 GreenCoat Hiarc matt 27 µm: A1-s1, d0		
Trvanlivosť:	Typ ocele a typ povrchovej úpravy:	<u>S280GD+Z275</u> <u>S320GD+Z275</u> Pozink Z275 Polyester 25 µm (Ruukki® 30) Polyester Rough matt 30 µm (Ruukki® 30 matt) GreenCoat Purex 26 µm (Ruukki® 40) GreenCoat Crown BT 26 µm (Ruukki® 40) GreenCoat Pural BT 50 µm (Ruukki® 50 Plus) GreenCoat Pural BT matt 50 µm (Ruukki® 50 Plus matt) GreenCoat Hiarc 27 µm GreenCoat Hiarc matt 27 µm <u>S280GD+ZM140</u> <u>S280GD+ZM120</u> Polyester 25 µm (Ruukki® 20) Polyester matt 29 µm (Ruukki® 20 matt)		<u>S280GD+Z275</u> <u>S320GD+Z275</u> Pozink Z275 Polyester 25 µm: A1 (CWFT) Polyester matt 29 µm: NPD Polyester Rough matt 30 µm GreenCoat Purex 26 µm GreenCoat Crown BT 26 µm GreenCoat Pural BT 50 µm GreenCoat Pural BT matt 50 µm GreenCoat Hiarc 27 µm GreenCoat Hiarc matt 27 µm <u>S280GD+ZM140</u> <u>S280GD+ZM120</u> Polyester 25 µm Polyester matt 29 µm
	Hrúbka ocele (podľa EN 508-1:2014):	0,50 mm; 0,60 mm; 0,70 mm		
	Typ a hrúbka spodnej povrchovej úpravy:	Epoxy min. 7 µm		

Detailná produktová/materiálová špecifikácia je uvedená v potvrdení objednávky alebo v dodacích dokumentoch.

POZNÁMKA: trapézové profily je možné vyrábať aj s antikondenzačnou protihlukovou vrstvou podľa normy EN 14782.